

Hoja de características del producto

Características

SRVS2KI

Easy UPS 1Ph Online SRVS - 2 kVA - 230 V



Principal

Gama de producto	Magellan
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) (**)
Equipo suministrado	Manual de usuario Software CD USB cable
Protocolo del puerto de comunicación	RS232
Reset	Rearme automático
Función disponible	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
Topología	Double conversion online (**)

Complementario

Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Tipo de conexión integrada	Enlace serie Porta USB
Valores de energía	600 J
Tipo de señal	Sine wave (**)
Tensión de entrada	230 V AC nominal mode
Tensión de salida	240 V 220 V 230 V
Tipo de protección	Surge arrester (**) Power factor variation (input)
Tiempo de transferencia	4 ms (typical)
Frecuencia de red	40...70 Hz
Frecuencia de salida	50...60 Hz (+/- 3 Hz)
Rango de potencia	1600 W (output) 2000 VA (output)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 salida (entrada) IEC 320 C14 4 salida (salida) IEC 320 C13
Señalizaciones en local	Alarm distinctive (low battery) Alarm continuous or intermittent tone (overload)

Número de cables	1
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Duración de rearme	4 h
Peso del producto	16.8 kg
Altura	238 mm
Anchura	145 mm
Profundidad	400 mm

Entorno

Nivel acústico	< 50 dBA en 1 m
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Certificaciones de producto	CE